

Komplett WC és bidé műszaki adatai		
Terület	Leírás	Adat
Működési feltételek / ivóvíz	Ivóvízvédelem Környezeti hőmérséklet Környezeti páratartalom Belépő hőmérséklet A belépő víz nyomása	EN1717 szerint 4-40 ° C 5-99,8% 5-35 ° C 0,7-7,0 bar
Elektromosság	Hálózati feszültség Hálózati frekvencia Teljesítményfelvétel Energiafogyasztás energiatakarékos üzemmódban Védelmi osztály Tápkábel Tartályfűtő modul Éjszakai fény	230V 50 ~ 60 Hz (max.) 1200W kb. 2W IPX4 1,8 m max. 1200W 0,144 W
Meleg víz	Feldolgozási módszer Meleg zuhany az intenzív tisztításához A fűvóka helyzete Zuhanyzó víznyomás Vízfogyasztás Hőmérséklet Melegvíz hőmérséklete Zuhanyidő gyári beállítása	Tartályfűtő modul Air+ 5 fokozat 5 fokozat kb. 350-650 ml / perc 5 fokozat 31-39 ° C kb. 3 perc
Deszka és fedél	Kiváló minőségű duroplasztikus Műanyag Lezáródás	ütés, karcolás és tűzálló antibakteriális lecsapódás mentes
Szárítás	Teljesítményfelvétel Hőmérséklet A levegő térfogatárama	280W 5 fokozat 35-50 ° C 5 m / s
Távírányító	Konstrukció / típus Elemek Méretek / súly	LED 2 x AAA 1,5V 179x45x10mm / 70g
Általános	A WC maximális terhelése Infravörös ülés foglaltságérzékelő Nettó / bruttó súly Méretek	160 kg igen kb. 32/38 kg 520x370x110 mm
Kerámia	Tanúsítvány Nano bevonat Öblítő rendszer Falra szerelhető és padlón álló	CE kiváló minőségű bevonat, égetett 4. generációs igen
Szűrő	Vízszűrő Mechanikus mikrofin szűrő Szagelszívó	vízkömentesítő újrafelhasználható biokova szűrő

Víztartály műszaki adatai

Terület	Leírás	Adat
Működési feltételek / ivóvíz	Ivóvízvédelem Környezeti hőmérséklet Környezeti páratartalom Belépő hőmérséklet A belépő víz nyomása	EN1717 szerint 4-40 ° C 5-99,8% 5-35 ° C 0,7-7,0 bar
Műszaki felépítése	Az eszköz megnevezése Felszerelés Kialakítás Szín Biztonsági üveg Felületi keret Alumínium váz Telepítési nehézségi szint Karbantartás és tisztítás Kerámia kompatibilitás	víztartály / szaniter modul átalakító készlet padlón álló kerámiákhoz falra szerelhető WC- vel felületre/önhordozó fekete 8 mm szálcsiszolt alumínium 100% korrózióálló könnyű könnyű minden fali WC-vel
Öblítés	Kettős öblítés Kettős érzékelés Vész öblítési gomb az oldalon Öblítési térfogat kicsi Nagy öblítési térfogat Vezérlőlemez	pneumatikus érintés nélküli (érezkelő) igen 2,4-3,5 l (3 literes gyári beállítás) 4,8-7,4 l (6 literes gyári beállítás) mellékelve
Súly és méretek	A készülék méretei Csomagolási méretek Készlet súlya Súly csomagolással együtt	1003,5 x 483 x 108 mm 1160 x 550 x 200 mm 20,65 kg 23 kg







