

		PS 1 150	PS 1 200	PS 1 300	PS 1 500
Úrtartalom	L	150	200	300	500
Magasság szigeteléssel/ szigetelés nélkül	H, mm	1310	1710	1715	1715
Beépítési magasság	mm	1400	1780	1820	1878
Átmérő szigetelés nélkül / szigeteléssel	D, mm	Ø 400/500	Ø 400/500	Ø 500/610	Ø 650/765
Puffer üzemi nyomása / maximális hőmérséklet bar/°C		3/95	3/95	3/95	3/95
Puffer üzemi nyomása / maximális hőcserélő hőmérséklet bar/°C		16/110	16/110	16/110	16/110
Kazán teljesítménye a puffer csatlakozásához kW		6-10	6-10	6-10	10-17
Súly	kg,	56	74	79	110
Fűtőbetét csatlakozás	B, mm, Rp1 1/2"	755	995	976	1019
Csatlakozás	C1, mm, Rp1 1/2"	185	185	223	249
Csatlakozás	C2, mm, Rp1 1/2"	185	185	223	249
Csatlakozás	C3, mm, Rp1 1/2"	485	725	698	789
Csatlakozás	C4, mm, Rp1 1/2"	485	725	711	789
Csatlakozás	C5, mm, Rp1 1/2"	885	1165	1166	1229
Csatlakozás	C6, mm, Rp1 1/2"	885	1165	1166	1229
Csatlakozás	C7, mm, Rp1 1/2"	1125	1525	1491	1464
Csatlakozás	C8, mm, Rp1 1/2"	1125	1525	1491	1464
Csatlakozás	C9, mm, Rp1 1/2"	1310	1710	1715	1715
Szenzor	A1, mm, Rp1 1/2"	185	185	223	249
Szenzor	A2, mm, Rp1 1/2"	485	725	698	783
Szenzor	A3, mm, Rp1 1/2"	885	1165	1166	1229
Szenzor	A4, mm, Rp1 1/2"	1125	1525	1491	1464
Hőcserélő kapacitás S1	S1 L	6.8	9.9	13.6	18
Hőcserélő felület S1	S1 m2	1.1	1.6	2	2.8
Bemenő/kimenő ág alsó hőcserélő S1	S1i/S1o, mm, Rp1"	705/185	1125/805	937/223	963/249