

		SWP NL 200	SWP NL 300	SWP NL 400	SWP NL 500
Úrtartalom	L	200/181	300/285	400/374	500/467
Magasság H	mm	1255/1391	1695/1801	1669/1811	1895/2023
Átmérő D	mm	ø 610	ø 610	ø 710	ø 710
Üzemi nyomás/ max. hőmérséklet	bar/°C	10/95	10/95	10/95	10/95
Teszt nyomás	bar	15	15	15	15
Fűtőfelület	m2	2.9	3.3	3.9	4.6
Hőcserélő felület	L	18.7	20.4	23.6	28.3
Folyamatos teljesítmény DIN 4708, 80/60/45°C	kW m3 /h	75 1.94	90 2.21	115 2.70	130 3.19
NL - energia együttható 60°C-on		10	11	14	18
Nyomásesés Δp	mbar	202	230	379	569
Működési hőmérséklet/ max. hőmérséklet a hőcserélőben	bar/°C	16/110	16/110	16/110	16/110
Hőcserélő nyomás teszt	bar	25	25	25	25
Hőmérő		option	option	option	option
Anód		+	+	+	+
Fűtőbetét (opcionális)	kW	3/4.5/6	3/4.5/6	3/4.5/6/7.5	3/4.5/6/7.5
Súly	kg	115	138	188	214
Alsó csőkígyó kimenet S1	A, mm	G1"/207	G1"/228	G1"/260	G1"/250
Hideg víz bemenet	B, mm	G1"/207	G1"/228	G1¼"/260	G1½"/250
Alsó csőkígyó bemenet S1	C, mm	G1"/1022	G1"/1476	G1"/1390	G1"/1626
Felső csőkígyó bemenet S2	E, mm				
Hőszabályozó	G, mm	G½"/974	G½"/1220	G½"/1176	G½"/1298
Recirkuláció	R, mm	G¾"/771	G¾"/1224	G1"/1180	G1"/1392
Felső csőkígyó kimenet S2	I, mm				
Meleg víz kimenet	K, mm	G1"/1047	G1"/1476	G1¼"/1420	G1½"/1643
	F, mm	G1"/1252	G1"/1695	G1"/1669	G1"/1895
Tisztító nyílás	O, ø mm	110/180 283	110/180 298	110/180 345	110/180 345
Leeresztő nyílás	Y, mm	G1"/30	G1"/30	G1"/30	G1"/30
Anód	P, mm	G1¼"/1255	G1¼"/1695	G1¼"/1524	G1¼"/1750
Fűtőbetét (opcionális)	U, mm	G1½"/283	G1½"/298	G1½"/345	G1½"/345
Opcionális érzékelő	Z, mm	G½"/368 G½"/593 G½"/974	G½"/368 G½"/813 G½"/1204	G½"/420 G½"/695 G½"/1100	G½"/433 G½"/966 G½"/1372