



B ÉS C OSZTÁLYÚ HASZNÁLATI MELEGVÍZ-TARTÁLYOK EGY FŰTÉSSEL
HŐCSERÉLŐ

EV 12S 1500 120 DN18

NEDV	305427
Kapacitás	1439 liter
Nettó tömeg	404 kg
Szigetelés	100 mm
S1 hőcserélő felület	3,3 m ²
Hőcserélő kapacitása S1	30,4 liter
Hővesztesség T 45K	158 Ny
Energiaosztály	C



Maximális üzemi hőmérséklet	95 °C
A hőcserélő maximális üzemi hőmérséklete	110 °C
A víztartály névleges nyomása	8 bar
A hőcserélő névleges nyomása	6 bar
Átmérő	1200 mm
Újramelegítési idő 10-60°C sebesség a primer oldalon (S1) 80-as tekercs	45,3 perc / 100 l/perc
Hőcserélő újramelegítési teljesítménye (P) a primer oldali áramlási sebességnél (S1) 80-as tekercs	94,5 kW / 100 l/perc
Nyomásesés áramlási sebességnél m3/h (S1)	222 mBar / 100 l/perc
V40 - legalább 40 °C-os hőmérsékletű melegvíz (S1) 80-as tekercs	1933,8 liter / 100 liter/perc
Hőcserélő újramelegítési teljesítménye (P) a primer oldali áramlási sebességnél (S1) 80-as tekercs	64 kW / 50 l/perc
V40 - legalább 40 °C-os hőmérsékletű melegvíz (S1) 80-as tekercs	1914,5 liter / 50 liter/perc



Információ

EV 12S 1500 120 DN18

- NAGYON HATÉKONY SZIGETELÉS, amely megfelel a legújabb iparági előírásoknak (ERP B és C osztály)
- Kiváló minőségű CrystalTech PRO zománcbevonat
- MAGNÉZIUM ANÓDOK A tartály belső felületének védelme a termék élettartamának meghosszabbítása érdekében:
HÁROM MG+ anód az 1500 L és 2000 L modellekhez
- SZERVIZNYÍLÁS a könnyű ellenőrzés és karbantartás érdekében.
- Különböző teljesítményű FŰTŐELEMENK BESZERELÉSÉNEK LEHETŐSÉGE .
- Hőszabályozó beszerelési zseb.
- Hőérzékelőknek való zsebek.

Sorozatinformációk

EV 12S 1500 120 DN18

A kínálat 160 litertől 2000 literig terjedő modelleket tartalmaz, B vagy C energiahatékonysági osztállyal. Alkalmas egy- és többlakásos lakóépületekbe, valamint kereskedelmi alkalmazásokhoz.

*A képek csak illusztrációk. A tényleges termék a fejlesztések miatt eltérő lehet.

A weboldalon feltüntetett súlyok nettó értékek, kizárólag tájékoztató jellegűek. A tényleges terméksúly eltérhet. gyártási tűrések miatt változhatnak.